

1GP PRESSCOMFORT_PRESSURIZZAZIONE DOMESTICA



Gruppi ad una elettropompa con unità di controllo.

Il PRESSCOMFORT è un apparecchio elettronico automatico, destinato a regolare il funzionamento di elettropompe senza impiego di serbatoi autoclave. Comanda l'avviamento e l'arresto automatico della pompa per acqua quando si apre o si chiude, rispettivamente, un rubinetto o una valvola collegata all'installazione. Quando la pompa è avviata, si mantiene in marcia sino a quando un qualsiasi rubinetto collegato rimane aperto, trasmettendo alla rete la portata richiesta a pressione costante.

In caso di mancanza di acqua all'aspirazione, la pompa si arresta automaticamente.

Il PRESSCOMFORT permette:

- il ripristino manuale (tasto RESET)
- il ripristino automatico dopo 1, 6, 12 o 24 ore.

Se l'acqua all'aspirazione, ritorna ad una pressione superiore al valore fissato (1,5 bar) per l'avviamento della pompa, PRESSCOMFORT si ripristina automaticamente. (Per ulteriori informazioni vedi pag. 70)

APPLICAZIONI

- Pressurizzazione domestica
- Piccola irrigazione di giardini
- Lavaggio veicoli
- Movimentazione di acqua pulita in genere

PECULIARITÀ TECNICHE

- Disponibili nelle seguenti versioni:
 - con elettropompa autoadescante in ghisa (AGA 1.00M)
 - con elettropompe multistadio orizzontali (COMPACT)

TABELLA PRESTAZIONI

| Modello | P ₂ | | Q [m ³ /h] | Prestazioni H [m] |
|----------------------------------|----------------|------|-----------------------|----------------------|
| | [HP] | [kW] | | |
| 1GP AGA 1.00M+PRESSCOMFORT | 1 | 0,75 | 0,3÷1,8÷3,6 | 47,5÷35,7÷23,0 |
| 1GP COMPACT/A AM/6+PRESSCOMFORT | 0,6 | 0,44 | 1,2÷3,0÷4,8 | 31,0÷21,8÷9,0 |
| 1GP COMPACT/A AM/8+PRESSCOMFORT | 0,8 | 0,6 | 1,2÷3,0÷4,8 | 40,0÷27,4÷10,5 |
| 1GP COMPACT/A AM/10+PRESSCOMFORT | 1 | 0,75 | 1,2÷3,0÷4,8 | 57,0÷43,4÷20,0 |

TABELLA DATI TECNICI

| Modello | P ₂ | | Corrente Assorbita [A] Monofase 230V | Attacco aspirazione | Attacco mandata |
|----------------------------------|----------------|------|--|---------------------|-----------------|
| | [HP] | [kW] | | | |
| 1GP AGA 1.00M+PRESSCOMFORT | 1 | 0,75 | 5,5 | G1 | G1 |
| 1GP COMPACT/A AM/6+PRESSCOMFORT | 0,6 | 0,44 | 3 | G1 | G1 |
| 1GP COMPACT/A AM/8+PRESSCOMFORT | 0,8 | 0,6 | 4 | G1 | G1 |
| 1GP COMPACT/A AM/10+PRESSCOMFORT | 1 | 0,75 | 6 | G1 | G1 |

Per ulteriori informazioni consultare il presente catalogo (pagine relative alle elettropompe indicate nella tabella)