

## 1GP P\_PRESSURIZZAZIONE DOMESTICA

Elettropompe centrifughe monofase predisposte per la realizzazione di un gruppo autoclave già assemblate con manometro, pressostato, raccordo in ottone e cavo di alimentazione.

### APPLICAZIONI

- Pressurizzazione domestica
- Piccola irrigazione di giardini
- Lavaggio veicoli
- Movimentazione di acqua pulita in genere

### PECULIARITÀ TECNICHE

- Disponibili nelle seguenti versioni:
  - con elettropompe autoadescanti in ghisa (AGA)
  - con elettropompe autoadescanti in acciaio AISI 304 (JEX)
  - con elettropompe centrifughe bigiranti in ghisa (CDA)
  - con elettropompe multistadio orizzontali (COMPACT)



### TABELLA PRESTAZIONI

| Modello                | P <sub>2</sub> |      | Q [m <sup>3</sup> /h] | Prestazioni | H [m]          |
|------------------------|----------------|------|-----------------------|-------------|----------------|
|                        | [HP]           | [kW] |                       |             |                |
| 1GP AGA 0.75 M - P     | 0,75           | 0,55 | 0,3÷1,2÷3,0           |             | 45,0÷37,9÷18,0 |
| 1GP AGA 1.00 M - P     | 1              | 0,75 | 0,3÷1,8÷3,6           |             | 47,5÷35,7÷23,0 |
| 1GP AGA/A 1.50 M - P   | 1,5            | 1,1  | 0,6÷2,7÷6,0           |             | 48,0÷38,6÷27,0 |
| 1GP CDA 1.00 M - P     | 1              | 0,75 | 1,2÷3,0÷5,4           |             | 39,5÷35,2÷21,0 |
| 1GP CDA/A 1.50 M - P   | 1,5            | 1,1  | 1,2÷3,0÷6,0           |             | 50,8÷47,1÷27,5 |
| 1GP JEXM/A 80 - P      | 0,8            | 0,6  | 1,2÷3,0÷4,5           |             | 33,0÷23,5÷18,0 |
| 1GP JEXM/A 100 - P     | 1              | 0,75 | 1,2÷3,0÷4,5           |             | 37,0÷27,0÷21,0 |
| 1GP JEXM/A 120 - P     | 1,2            | 0,9  | 1,2÷3,0÷4,5           |             | 41,0÷30,5÷24,5 |
| 1GP COMPACT/A AM/6 - P | 0,6            | 0,44 | 1,2÷3,0÷4,8           |             | 31,0÷21,8÷9,0  |
| 1GP COMPACT/A AM/8 - P | 0,8            | 0,6  | 1,2÷3,0÷4,8           |             | 40,0÷27,4÷10,5 |
| 1GP COMPACT AM/10 - P  | 1              | 0,75 | 1,2÷3,0÷4,8           |             | 57,0÷43,4÷20,0 |

### TABELLA DATI TECNICI

| Modello                | P <sub>2</sub> |      | Corrente Assorbita [A]<br>Monofase<br>230V | Attacco aspirazione | Attacco mandata |
|------------------------|----------------|------|--|---------------------|-----------------|
|                        | [HP]           | [kW] |  |                     |                 |
| 1GP AGA 0.75 M - P     | 0,75           | 0,55 | 4  | G1                  | G1              |
| 1GP AGA 1.00 M - P     | 1              | 0,75 | 5,5  | G1                  | G1              |
| 1GP AGA/A 1.50 M - P   | 1,5            | 1,1  | 8,1  | G1½                 | G1              |
| 1GP CDA 1.00 M - P     | 1              | 0,75 | 6,1  | G1                  | G1              |
| 1GP CDA/A 1.50 M - P   | 1,5            | 1,1  | 8,6  | G1¼                 | G1              |
| 1GP JEXM/A 80 - P      | 0,8            | 0,6  | 4,7  | G1¼                 | G1              |
| 1GP JEXM/A 100 - P     | 1              | 0,75 | 6,4  | G1¼                 | G1              |
| 1GP JEXM/A 120 - P     | 1,2            | 0,9  | 6,7  | G1¼                 | G1              |
| 1GP COMPACT/A AM/6 - P | 0,6            | 0,44 | 3  | G1                  | G1              |
| 1GP COMPACT/A AM/8 - P | 0,8            | 0,6  | 4  | G1                  | G1              |
| 1GP COMPACT AM/10 - P  | 1              | 0,75 | 6  | G1                  | G1              |

Per ulteriori informazioni consultare il presente catalogo (pagine relative alle elettropompe indicate nella tabella)